Filtros de disco manuales 2″-3″

2″ Dual

3″ Twin

Conexión de Entrada/Salida

2″- 3″

Características especiales:

- Súper filtro de 2 ″- Entrada tangencial para una mayor capacidad de retención.
- Filtro doble de 2 ″: opciones de salida en ángulo o en línea para una máxima flexibilidad.
- Filtro doble de 3 ″: el área de filtración más grande de productos comparables.
- Carcasa de poliamida: resistente a las duras condiciones ambientales.

Datos técnicos de línea/doble de 2″

Presión máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	25 m3/h
70 micrones	20 m^3/h
55 micrones	17 m^3/h
20 micrones	8 m^3/h
Superficie de filtración	950 cm^2
Volumen de Filtración	1,225 cm^3
Largo del Filtro - L	437 mm/465 mm
Ancho del Filtro - WØ	200 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 260 mm B. 76 mm
Peso	5 kg

Datos técnicos de Twin 3"

Presión máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	50 m^3/h
70 micrones	40 m^3/h
55 micrones	34 m^3/h
20 micrones	16 m^3/h
Superficie de filtración	1,900 cm^2
Volumen de Filtración	2,450 cm^3
Largo del Filtro - L	865 mm
Ancho del Filtro - WØ	200 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 260 mm B. 76 mm
Distancia entre conexiones finales - A	320 mm
Peso (bridado)	13.95 kg
Peso (victaulic, roscado)	9.85 kg

Características Estándar:

- El diseño de filtro innovador captura y retiene grandes cantidades de sólidos
- La operación es fácil y no requiere herramientas especialesecial tools
- Excelente resistencia a la corrosión
- Larga vida útil

Filtros de disco manuales 2″-3″ Leader

2″ Leader

3″ Leader

Conexión de Entrada/Salida

2″- 3″

Características especiales:

- Fácil de abrir, limpiar y cerrar.
- Apto para todos los fertilizantes y ácidos de uso común.
- Apto para agua de mar y salobre, pH alto y bajo 2-13.
- Carcasa de polipropileno: excelente resistencia química.

Datos técnicos de Leader de 2″

Presión máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	25 m3/h
70 micrones	20 m3/h
55 micrones	17 m3/h
20 micrones	8 m3/h
Superficie de filtración	950 cm2
Volumen de Filtración	1,225 cm3
Largo del Filtro - L	425 mm
Ancho del Filtro - WØ	195 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 230 mm B. 75 mm
Peso	2 kg

Datos técnicos de Leader de 3″

Presión máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	50 m^3/h
70 micrones	40 m^3/h
55 micrones	34 m^3/h
20 micrones	16 m^3/h
Superficie de filtración	1,900 cm^2
Volumen de Filtración	2,450 cm^3
Largo del Filtro - L	742 mm
Ancho del Filtro - WØ	200 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 260 mm B. 76 mm
Distancia entre conexiones finales - A	320 mm
Peso (bridado)	8 kg
Peso (victaulic, roscado)	6.3 kg

Características Estándar:

- El diseño de filtro innovador captura y retiene grandes cantidades de sólidos
- La operación es fácil y no requiere herramientas especiales
- Larga vida útil

Filtros de disco manuales
2″ Dual Lite, 3″ Twin Lite

2″ Dual Leader

3″ Twin Lite

Conexión de Entrada/Salida

2″ - 3″

Características especiales:

- Fácil de abrir, limpiar y cerrar.
- Apto para todos los fertilizantes y ácidos de uso común.
- Apto para agua de mar y salobre, pH alto y bajo 2-13.
- Carcasa de polipropileno: excelente resistencia química.
- Abrazadera polimérica única.

Datos técnicos de Dual Lite de 2″

Presión máxima	8 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	25 m3/h
70 micrones	20 m^3/h
55 micrones	17 m^3/h
20 micrones	8 m^3/h
Superficie de filtración	950 cm^2
Volumen de Filtración	1,225 cm^3
Largo del Filtro - L	416 mm
Ancho del Filtro - WØ	195 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 260 mm B. 75 mm
Peso	3 kg

Datos técnicos de Twin Lite de 3″

Presión máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	25 m3/h
70 micrones	40 m^3/h
55 micrones	34 m^3/h
20 micrones	16 m^3/h
Superficie de filtración	1,900 cm^2
Volumen de Filtración	2,450 cm^3
Largo del Filtro - L	840 mm
Ancho del Filtro - WØ	225 mm
Distancia entre conexiones finales - A	320 mm
Peso	5.9 kg

Características Estándar:

- El diseño de filtro innovador captura y retiene grandes cantidades de sólidos
- La operación es fácil y no requiere herramientas especiales
- Larga vida útil