

Filtros de Disco Manuales 2"-3" - Leader



Leader 2"



Leader 3"

Conexión de
Entrada/Salida

2" - 3"

Características Estándares:

- El diseño de filtro innovador captura y retiene grandes cantidades de sólidos
- La operación es fácil y no requiere herramientas especiales
- Larga vida útil

Características Especiales:

- Fácil de abrir, limpiar y cerrar.
- Apto para todos los fertilizantes y ácidos de uso común.
- Apto para agua de mar y salobre, pH alto y bajo 2-13.
- Carcasa de polipropileno: excelente resistencia química.

Datos técnicos de Leader de 2"

Presión Máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	25 m ³ /h
70 micrones	20 m ³ /h
55 micrones	17 m ³ /h
20 micrones	8 m ³ /h
Superficie de filtración	950 cm ²
Volumen de Filtración	1,225 cm ³
Largo del Filtro - L	425 mm
Ancho del Filtro - WØ	195 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 230 mm B. 75 mm
Peso	2 kg

Datos técnicos de Leader de 3"

Presión Máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	50 m ³ /h
70 micrones	40 m ³ /h
55 micrones	34 m ³ /h
20 micrones	16 m ³ /h
Superficie de filtración	1,900 cm ²
Volumen de Filtración	2,450 cm ³
Largo del Filtro - L	742 mm
Ancho del Filtro - WØ	200 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 260 mm B. 76 mm
Distancia entre conexiones finales - A	320 mm
Peso (bridado)	8 kg
Peso (vívido, roscado)	6.3 kg