

# Tuberías ciegas

Tuberías ciegas (sin goteros en el interior). Para uso en sistemas agrícolas de riego por goteo, microaspersores, jardinería y minería



Excelente calidad



Alta durabilidad



Certificación ISO 9261

## Beneficios y características

- **Excelente calidad** Fabricado con la mejor resina de polietileno de densidad media/baja disponible, especialmente formulada para resistir el agrietamiento y las torceduras, y para garantizar una fiabilidad a largo plazo.
- **Alta durabilidad** Todas las tuberías están fabricadas con protección contra la oxidación y los rayos UV, lo que las hace resistentes a la radiación solar sin daños importantes durante muchos años. Los microorganismos u hongos no atacan a las tuberías de PE, ni interna ni externamente, las tuberías de PE son resistentes al agua salina, a las soluciones ácidas o alcalinas (excluidas las soluciones altamente concentradas) y a la mayoría de las sustancias empleadas en aplicaciones agrícolas.
- **Certificación ISO 9261** Las líneas de goteo en blanco cumplen con los estándares ISO 9261 con producción certificada por el Instituto de Estándares de Israel (SII), utilizando una fabricación de alto estándar para garantizar la uniformidad del diámetro interno y los espesores de pared.

## Especificaciones y recomendaciones

- ✓ Tuberías de PE (100% PE, totalmente reciclable).
- ✓ Los diámetros interiores y espesores de pared de acuerdo con la canasta de producto de la línea de goteo Netafim se pueden utilizar como elevadores, conectores o tuberías de distribución.
- ✓ Puede utilizarse como tubería de distribución para sistemas de riego por microaspersión.
- ✓ Disponible en longitudes de bobina estándar.

### → MARCACIÓN

En cada metro de la manguera ciega hay una marca que representa lo siguiente:

NETAFIM	...	16	1.2MM	...	NP 4.0	DÍA(A-G)/ SEMANA(1-52)/ AÑO(YYYY)	XXX	ISO 9261
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	NOMBRE DEL GOTERO	DIÁMETRO COMERCIAL (SIN UNIDAD)	ESPESOR DE PARED: WT = < 0.63MM - (MIL), WT = > 0.63 (MM)	CAUDAL (L/H)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (SIN UNIDAD)	FECHA	NÚMERO DE LÍNEA	ISO

## → INFORMACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA

MANGUERA CIEGA INCLUIDA EN LA BOBINA	DIÁMETRO INTERIOR (MM)	ESPESOR DE LA PARED (MM)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	LONGITUD DE LA BOBINA (METROS)	TOTAL DE BOBINAS EN UN CONTENEDOR DE 40 PIES	PESO PROMEDIO DE LA BOBINA (KG)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)
12010	10.6	1.0	12.6	400	352	12.7	4.0
				600	370	19.0	
16010	14.2	1.0	16.2	25	1920	1.5	3.5
				50	1440	2.8	
				100	960	4.5	
				200	480	9.0	
				300	352	13.5	
				500	352	22.3	
16012	14.2	1.2	16.6	25	1920	1.4	4.0
				50	1440	2.8	
				100	960	5.5	
				200	480	11.0	
				300	352	16.5	
				400	352	21.8	
17012	14.6	1.2	17.0	25	1920	1.5	4.0
				50	1440	2.9	
				100	960	5.7	
				200	480	11.2	
				300	352	17.3	
				400	352	22.5	
20010	17.5	1.0	19.5	100	960	5.5	3.5
				200	480	11.0	
				300	330	16.5	
20012	17.5	1.2	19.9	100	960	6.7	4.0
				200	480	13.3	
				300	330	19.9	



### Mangueras ciegas de PE - negra

Número de catálogo 19950 - (cualquiera de los siguientes 6 dígitos)

	100 (M)	200 (M)	300 (M)	400 (M)
12010	000944			000840
16012	001000		001100	001200
16010	001400	001410	001415	001420
17012	004600	004700		004900
20012		008300	008400	
20010			008700	



### Mangueras ciegas de PE - blanca brillante\*

Número de catálogo 19950 - (cualquiera de los siguientes 6 dígitos)

	25 (M)	50 (M)	300 (M)	305 (M)	405 (M)
16012	000600	000605			000610
20012	000700	000705	000706	000710	



### Mangueras ciegas de PE - marrón\*

Número de catálogo 19950 - (cualquiera de los siguientes 6 dígitos)

	25 (M)	50 (M)	100 (M)	200 (M)	500 (M)
16012	002700	002720	002740		
16010			003400	003500	003600
17012			006800		

\*Todas las tuberías ciegas de PE son producidas con estructura de dos capas. Números de catálogo faltantes disponibles a pedido



### Mangueras ciegas de PE - marrón oscuro\*

Número de catálogo 19950 - (cualquiera de los siguientes 6 dígitos)

	25 (M)	50 (M)	100 (M)
12010	000910	000920	000930
16012	003100	003120	



### Mangueras ciegas de PE - morada\*

Número de catálogo 19950 - (cualquiera de los siguientes 6 dígitos)

	200 (M)	300 (M)	400 (M)
16010	003970		
17012			
20012			



### Mangueras ciegas de PE - gris claro\*

Número de catálogo 19950 - (cualquiera de los siguientes 6 dígitos)

	300 (M)	400 (M)	500 (M)
16012			
16010			003700
17012			
20012	000038		

