

Manual Disc Filters

2" Dual Lite, 3" Twin Lite



2" Dual Leader



3" Twin Lite

Conexión de
Entrada/Salida

2" - 3"

Características Estándar:

- El diseño de filtro innovador captura y retiene grandes cantidades de sólidos
- La operación es fácil y no requiere herramientas especiales
- Larga vida útil

Características especiales:

- Fácil de abrir, limpiar y cerrar.
- Apto para todos los fertilizantes y ácidos de uso común.
- Apto para agua de mar y salobre, pH alto y bajo 2-13.
- Carcasa de polipropileno: excelente resistencia química.
- Abrazadera polimérica única.

Datos técnicos de Dual Lite de 2"

Presión máxima	8 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	25 m ³ /h
70 micrones	20 m ³ /h
55 micrones	17 m ³ /h
20 micrones	8 m ³ /h
Superficie de filtración	950 cm ²
Volumen de Filtración	1,225 cm ³
Largo del Filtro - L	416 mm
Ancho del Filtro - WØ	195 mm
Distancia entre conexiones finales	A. 260 mm
	B. 75 mm
Peso	3 kg

Datos técnicos de Twin Lite de 3"

Presión máxima	10 bar
Tasa baja máxima: 400-100 micrones (malla 40-140)	50 m ³ /h
70 micrones	40 m ³ /h
55 micrones	34 m ³ /h
20 micrones	16 m ³ /h
Superficie de filtración	1,900 cm ²
Volumen de Filtración	2,450 cm ³
Largo del Filtro - L	840 mm
Ancho del Filtro - WØ	225 mm
Distancia entre conexiones finales - A	320 mm
Peso	5.9 kg